

# DERBICLEAN NT®

*Umweltfreundliche Waschlösung*



**DERBIGUM®**  
ECOLABEL



## Beschreibung

- ▶ DERBICLEAN NT ist eine umweltfreundliche Waschlösung zur Entfernung von Bitumenflecken auf DERBIBRITE NT-Bahnen und Verlegewerkzeugen.

## Vorteile

- ▶ Umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigungsmittel wie "White Spirit"
- ▶ Wiederverwertbar
- ▶ Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (OCV)
- ▶ Leicht und sofort anwendbar
- ▶ Erhältlich in einer praktischen 0,5-l-Spraydose für die Entfernung von Bitumenflecken auf DERBIBRITE NT-Bahnen
- ▶ Erhältlich in einem 5-l-Behälter für die Reinigung von Verlegewerkzeugen

## Anwendung

Gebrauch : je nach Umständen  
Zubehör : Spraydose 0,5 l  
Reinigung : Wasser

## Verpackung

5 l Behälter  
0,5 l Spraydose

## Technische Daten

Farblos, geruchlos  
Dichte : 0.86 kg/l  
Nicht flüchtige Bestandteile : 100 %  
Flammpunkt nach Pensky Martens cc : > 130°C

## Lagerung

In luftdichter Verpackung kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen

Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit.  
Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier  
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren  
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97  
info@derbigum.com - www.derbigum.de

[WWW.DERBIGUM.DE](http://WWW.DERBIGUM.DE)

Wie wird DERBICLEAN NT angewendet?

## Bedienungsanleitung

### A. Reinigung des Werkzeugs (DERBIBOND NT zum Beispiel)



A





- Verwenden Sie einen Behälter mit DERBICLEAN NT und tauchen Sie die Werkzeugen ein.
- Verwenden Sie eventuell ein Tuch oder eine Bürste um bituminöse Produkte von Werkzeugen zu entfernen.
- Spülen Sie reichlich mit Wasser bis sich das Material nicht mehr fettig anfühlt.

### Zum Entfernen bituminöser Flecken auf DERBIBRITE



B



- Entfernen Sie mit einem sauberen Tuch vorsichtig so viel wie möglich des Bitumens. Achten Sie darauf, dass Sie die Flecken nicht verdünnen.
- Spritzen Sie eine kleine Menge DERBICLEAN NT auf die Stelle. Achten Sie darauf, dass kein DERBICLEAN NT auf Überlappungsstellen oder auf Flächen ohne Acrylcoating spritzt.
- Lassen Sie DERBICLEAN NT ein paar Minuten einwirken. Entfernen Sie den Fleck vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Spritzen Sie ein zweites Mal eine kleine Menge DERBICLEAN NT auf die Stelle. Entfernen Sie erneut den Bitumenrest vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Wiederholen Sie, wenn nötig, diesen Vorgang.
- Spülen Sie die Stelle reichlich mit Wasser bis sich die Stelle nicht mehr fettig anfühlt.
- Trocken Sie die Stelle mit einem sauberen Tuch.