

DERBILIQUID S

Bituminöses Regenerations- und Wasserdichtung coating



Beschreibung

▶ DERBILIQUID S ist ein Schutzcoating für Dächer, Fundamente, Wellplatten und Dachrinnen.

- ▶ Bleibt flexibel
- ▶ bildet eine ideale Grundlage für die Anbringung einer neuen bituminösen Abdichtungsbahn
- ▶ Regeneriert alte Bahnen und macht sie wasserdicht
- ▶ Haftet hervorragend auf porösen Untergründen
- ▶ Reißüberbrückend

Anbringung

Verbrauch: von 0,3 l/m² bis 0,75 l/m², je nach Untergrundbeschaffenheit
Zubehör: Bürste
Reinigung: Terpentin (White spirit)
Trockenzeit: Trocknet innerhalb von 24 Stunden (je nach den Witterungsbedingungen)

Vor Gebrauch aufrühren.

Verpackung

Behälter von: 4 l
10 l
20 l

Technische Informationen

Dichte: 0,96 kg/l
Nicht flüchtige Rückstände: 71 %
Flammpunkt Pensky Martens cc: 27 °C

Aufbewahrung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und in einem gut belüfteten, trocknen und feuersicheren Raum lagern.

Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit.
Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
infode@derbigum.com - www.derbigum.de

WWW.DERBIGUM.DE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

