

# DERBIMASTIC S

*Bitumenpaste für Deckanstriche, Reparaturen und Fugenverfüllungen*

## Beschreibung

- ▶ DERBIMASTIC S ist eine Bitumenpaste zum Versiegeln von Dach- und Randprofilen, zum Abdichten von kleinen und komplizierten Bauteilen und zur Verstärkung schwächerer Bereiche von bituminösen Abdichtungsbahnen.

## Eigenschaften und Charakteristiken

- ▶ Ideales wasserdichtes Klebemittel für alle Verbindungen zwischen Abdichtungsbahnen und verschiedenen Dachelementen wie Kaminen, Lüftungsrohren, Oberlichtöffnungen, Regenwasserabläufen, Abdecksteinen usw.
- ▶ Praktisch zur Abdichtung bei Notreparaturen.
- ▶ Bleibt flexibel und ist ein dauerhafter wasserdichter Deckanstrich.
- ▶ In allen Klimazonen anwendbar.
- ▶ Einfache Abdichtung von Rissen und Blasen auf alten bituminösen Abdichtungsbahnen, ohne Einsatz offener Flammen.
- ▶ UV-beständig.
- ▶ Exzellente Haftungseigenschaften auf verschiedenen Materialien wie bituminösen Produkten, Beton, Stein, Holz, Isolierplatten, Metallen usw.

## Technische Daten

Dichte	1,3 kg/l
Nicht flüchtige Bestandteile:	85 %
Flammpunkt:	70 °C

## Anwendung

- Verbrauch:
- Dachrand und Wandanschlussprofil : ± 10 lfm/Kartusche (310ml)
  - Flexibler Anschluss in 2 Schichten 1kg/lfm auf 12 cm Breit (verstärkt durch einen Streifen Glasgewebe)

- Werkzeuge:
- Kelle
  - Handpumpe K600 und K2
  - pneumatische Mastic-Gun K4

Reinigungsmittel: DERBICLEAN NT

## Verpackung

Behälter: 5 kg / 12 kg / 25 kg

Kartusche: 310 ml / 600 ml / 2 kg / 4 kg

Hinweis: Auf Anfrage können die 25 kg-Behälter mit einem Öko-Sack aus Polyethylen versehen werden, damit der Behälter während und nach der Anwendung sauber bleibt und die chemischen Abfälle sich auf den Öko-Sack beschränken.

## Lagerung

In luftdichter Verpackung und in gut belüfteten Räumen, nicht in der Nähe von Wärmequellen.

