

DERBIPAINTE

Matte Acrylfarbe für Deckanstriche von bituminösen Bahnen

Beschreibung

- ▶ DERBIPAINTE E ist eine Acrylfarbe auf Wasserbasis, die zur Verschönerung von bituminösen Abdichtungsbahnen eingesetzt wird.

Charakteristiken und Eigenschaften

- ▶ Bietet zusätzlichen UV-Schutz
- ▶ Hellgrau wirkt als Hitzeschutz und senkt die Oberflächentemperatur deutlich
- ▶ Sichere Anwendung und umweltfreundlich unter allen Bedingungen
- ▶ Emulsion auf Wasserbasis, nicht entflammbar
- ▶ Bietet effektiven Schutz vor Moosbildung
- ▶ Verbessert die Qualität von wiederverwendetem Regenwasser
- ▶ Schnelltrocknend
- ▶ Anwendung auf allen Arten von wasserableitenden bituminösen Abdichtungsbahnen

Technische Daten

Dichte: 1,3 – 1,4 kg/l
Nicht flüchtige Bestandteile: 65 %

Anwendung

- Verbrauch:
- auf neuen, glatten Abdichtungsbahnen:
0,20 l/m²/Anstrich (zunächst mit Reinigungsmittel und Wasser entfetten)
mindestens 2 Anstriche auftragen
 - auf älteren Abdichtungsbahnen:
nicht profiliert: 0,20 l/m²/Anstrich, 2 Anstriche auftragen
besandet oder geschiefert
- erster Anstrich 20 % mit Wasser verdünnt: 0,3 - 0,4 l/m²
- zweiter Anstrich, unverdünnt: 0,3 l/m²

Werkzeuge: - Rolle / Flächenstreicher / Pinsel
- Spritzpistole mit einer Spritzdüse 36/50
31/40 für große Flächen und 27/40 für kleine Flächen

Reinigungsmittel: sofort nach der Anwendung mit Wasser

Anwendungstemperaturen: Temperatur des Untergrunds: min. 5 °C
Umgebungstemperatur: min. 5 °C

Trocknungszeit: staubfrei: 1 Stunde
regenfrei / überstreichbar: 6 Stunden
ausgehärtet: 24 Stunden
frostfrei: 24 Stunden nach Auftrag

Verpackung

Behälter: 10 l / 20 l

Lagerung

Lager- und Verarbeitungsdauer (in ungeöffneten, luftdichten Behältern): 12 Monate.
Vor Frost geschützt und bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C aufbewahren.



RAL 7035
Weiss



RAL 7037
Grau



RAL 9017
Schwarz



RAL 8023
Terracotta



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
info@derbigum.com - www.derbigum.de