

DERBIPRIMER E

Voranstrich- und Lösungsmittelfreie Emulsion

Beschreibung

- ▶ DERBIPRIMER E ist eine kalte Bitumenemulsion, speziell entwickelt als Grundierhaftgrund für bituminösen Abdichtungsbahnen und Dichtungsprodukten auf porösen oder stark absorbierenden Untergründen.

Charakteristiken und Eigenschaften

- ▶ Optimalisiert die Haftung der Abdichtungsbahn
- ▶ Verleiht der Abdichtungsbahn einen ausgezeichneten Abrisswiderstand
- ▶ Auf nahezu allen Unterlagen einsetzbar, sogar auf leicht feuchten (handtrocken)
- ▶ Gebrauchsfertiges Produkt durch Hinzufügung von 4 Liter Wasser an 20 Liter DERBIPRIMER E
- ▶ Wirksam und schnell trocken
- ▶ Wasserbasiert lösungsmittelfrei (VOC) = umweltfreundlich
- ▶ Genemigt komfortabel und staubfreies arbeiten auf einer nicht-klebenden Oberfläche.



Anwendung

- Verdünnung: Eine Verdünnung mit Wasser ist erforderlich, um eine optimale Penetration und Haftung zu erzielen.
- Auf Beton und Holz: mit 20% verdünnen (20 Liter + 4 Liter Wasser)
 - Auf Mauerwerk und nicht kaschierter Isolierung oder bei sehr hohen Temperaturen: mit 40% verdünnen (20 Liter + 8 Liter Wasser)

Verbrauch nach Verdünnung: Von 0,2 bis 0,5 l/m², abhängig von der Art der Unterlage.

- Zubehör:
- Bürste
 - Rolle
 - Spritzpistole mit Spritzdüse von 18/50

Verarbeitungs- en-oberflächetemperatur: Min. 5° C, aber nicht bei Regenwetter auftragen

- Reinigung:
- Frisches Produkt: Mit Wasser
 - Getrocknetes Produkt: Derbiclean NT

Trockenzeit: 1 bis 3 Stunden, abhängig von den Witterungsbedingungen und der Art der Unterlage

Verpackung

Behälter: 20 l mit zusätzlichem Platz für 4 Liter Wasser

Technische Informationen

- | | |
|-------------------|------------------|
| Dichte: | 1,0 kg/l |
| Festkörpergehalt: | 60% |
| Flammpunkt: | nicht zutreffend |

Lagerung

Lager- und Verarbeitungsdauer (in ungeöffneten, luftdichten Behältern): 12 Monate.
Vor Frost geschützt und bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C aufbewahren und transportieren.



WWW.DERBIGUM.DE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
infode@derbigum.com - www.derbigum.de