

DERBIPRIMER GC

Bituminöser Voranstrich für den Tiefbau



Beschreibung

- ▶ DERBIPRIMER GC ist ein bituminöser Voranstrich. Dieses Produkt entspricht den einschlägigen Haftungsrichtlinien für Abdichtungsbahnen auf Unterlagen von z. B. Brückenbelägen, Straßenbau, unterirdischen Konstruktionen etc.

Spezifische Eigenschaften

- ▶ Kraftschlüssige Haftung
- ▶ Verleiht der Abdichtungsbahn einen ausgezeichneten Haft- und Abrisswiderstand
- ▶ Auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- ▶ Gebrauchsfertiges Produkt, unbeschränkt haltbar und frostbeständig
- ▶ Wirksam und schnell verarbeitbar
- ▶ Umweltverträglich: in wiederverwendbarem IBC-Cubitainer von 1000 l erhältlich (reduzierter Baustellenabfall)

Anwendung

Verbrauch : 0,2 l/m² bis 0,5 l/m² je nach Untergrundmaterial

Werkzeuge : - Rolle oder Pinsel/Flächenstreicher
- Spritzpistole (mit Spritzdüse 1 8/50)

Reinigungsmittel : Derbiclean NT

Trocknungs-Zeit : 1 bis 3 Stunden, je nach Wetterbedingungen und Untergrund

Verpackung

Behälter : 20 l
IBC Cubitainer : 1000 l

Technische Daten

Dichte: 0,89 kg/l
Nicht flüchtige Rückstände : 55 %
Flammpunkt : 35 °C

Lagerung

In luftdichten Behältern in einem gut belüfteten Ort, nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit.
Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
info@derbigum.com - www.derbigum.de

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DE