

DERBIPRIMER S

Bituminöser Voranstrich



Beschreibung

- ▶ DERBIPRIMER S ist ein bituminöser Voranstrich, der eine perfekte Haftung bituminöser Abdichtungsbahnen und Dachprodukte auf porösen oder absorbierenden Untergründen sicherstellt.

Spezifische Eigenschaften

- ▶ Optimale Haftung der Abdichtungsbahnen
- ▶ Bindet verbleibenden Staub
- ▶ Auftrag auf fast allen üblichen Untergründen
- ▶ Sofort verwendbar ; kein Verfallsdatum, frostbeständig
- ▶ Leicht und bequem auftragbar
- ▶ Nach dem Auftrag von DERBIPRIMER S ist eine bequeme und staubfreie Arbeit auf einer nicht klebenden Oberfläche möglich.

Technische Daten

Dichte :	0,9 kg/l
Nicht flüchtige Bestandteile :	55 %
Flammpunkt :	35 °C

Anwendung

Verbrauch :	de 0,25 l/m ² bis 0,75 l/m ² je nach Untergrund
Werkzeuge :	- Rolle oder Pinsel/Flächenstreicher - Spritzpistole (mit Spritzdüse 18/50)
Reinigungsmittel :	Derbiclean NT
Trocknungszeit :	1 bis 3 Stunden, je nach Wetterbedingungen und Untergrund

Verpackung

Behälter:	4l 10l 20l
IBC Cubitainer	1000l

Lagerung

In luftdichten Behältern in einem gut belüfteten Ort, nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit.
Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
infode@derbigum.com - www.derbigum.de

WWW.DERBIGUM.DE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

