

DERBISILVER

Bituminöser Anstrich für besseren Schutz



Beschreibung

- ▶ DERBISILVER ist ein Anstrich auf Bitumenbasis zum Schutz und als Deckanstrich, speziell für bituminöse Abdichtungsbahnen.

Charakteristiken und Eigenschaften

- ▶ Lässt frisch verlegte Abdichtungsbahnen ansprechender aussehen
- ▶ Bietet zusätzlichen UV-Schutz
- ▶ Wirkt als Hitzeschutz, senkt die Oberflächentemperatur deutlich
- ▶ Bietet effektiven Schutz vor Moosbildung
- ▶ Verbessert die Qualität von wiederverwendetem Regenwasser

Technische Daten

Dichte:	1,1 kg/l
Nicht flüchtige Bestandteile:	50 %
Flammpunkt nach Pensky Martens cc:	49 °C

Anwendung

Verbrauch: je nach Beschaffenheit des Untergrundes
± 0,15 l/m² auf nicht beschieferten Abdichtungsbahnen
(zuvor mit Reinigungsmittel und Wasser entfetten)

Werkzeuge: - Rolle oder Pinsel
- Spritzpistole (Airless) 18/50

Reinigungsmittel: Leichtbenzin

Trocknungszeit: Trocken innerhalb von 12 Stunden, je nach
Wetterbedingungen.

Verpackung

Behälter: 4 l / 10 l / 20 l

Lagerung

In luftdichter Verpackung und in gut belüfteten Räumen, nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit.
Um seine Produkte zu verbessern erlaubt sich der Hersteller, seine Produkte ohne Warnung zu ändern.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM Deutschland GmbH

Industriepark Region Trier
Europa Allee, 3 - 54343 Föhren
Tel: 0800 000 64 96 – Fax: 0800 000 64 97
infode@derbigum.com - www.derbigum.de

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DE